

Technisch informatie blad –

Universele spoorweg momentsleutel


Type	LDB-10
Moment range	150 -1.100 N·m
Maximale snelheid	approx. 160 rpm
Maximale kracht output	16 kW
Aandrijfviervkant	¾" (according DIN 3120)
Gewicht	17,2 kg
Afmetingen (LxWxH)	474 x 130 x 600 mm
Toegestane omgevings temperatuur	-10°C to +40°C (14°F to 104°F)
Waterdichtheid	IP54 (according DIN 40050)
Geluidniveau	< 70 dB(A) (continuous sound pressure level DIN 45635)
Display	2,2" verlicht kleuren display met beschermingsglas
Werking	Twee knoppen en scroll wiel





- » Gebruiker kiest de naam van de verbinding
- » Machine stelt automatisch gevraagd aandraaimoment in
- » Bij gebruik stopt machine automatisch wanneer gevraagd moment bereikt is.
- » Iedere machine wordt geleverd met calibratie certificaat

Contact · LÖSOMAT – Schraubtechnik Neef GmbH
 Bertha-Benz-Straße 12 · 71665 Vaihingen/ Enz
 Telefon +49 (0)7042/ 94 41-0 · Fax +49 (0)7042/ 94 41-41
 info@loesomat.de · www.loesomat.de



Accu		Lithium-ion batterij op phosphate basis
Type		
Voltage		48 V DC
Nominale Capaciteit		10 Ah (480 Wh)
Gewicht		4,6 kg
Afmetingen (LxBxH)		178 x 130 x 337 mm

Oplader	
Input	90 – 260 V AC
Output	48 V DC/ 1,6 A
Vermogen	100 W
Connectie plug	IEC C14
Gewicht	1,35 kg
Afmetingen (LxWxH)	218 x 121 x 55 mm
Isolatie	Beschermingsklasse I (DIN EN 61140)
Laadtijd	ca. 4,6 h

Snellader	
Input	90 – 260 V AC
Output	48 V DC/ 4,3 A
Vermogen	260 W
Connectie plug	IEC C14
Gewicht	1,68 kg
Afmetingen (LxWxH)	397 x 165 x 155 mm
Isolatie	Beschermingsklasse I (DIN EN 61140)
Laadtijd	ca. 1.8 h