

ROCUT**13.90L E³****ACCU AANGEDREVEN SPOORSTAAF DOORSLIJPER**

ROCUT 13.90 - 5909900004
 ROBATTERY 71.02 (2300 Wh) - 7839900001
 Aansluitkabel 5016060210

Voor het snel en efficiënt doorslijpen van spoorstaven.

DE VOORDELEN. JOUW VOORDELEN.

GROTE FLEXIBILITEIT

- Lichte en stevige doorslijper door lichtgewicht aluminium constructie
- Spoorstaven kunnen van beide zijden worden gesneden met naar beneden gerichte vonken zonder loskoppeling!
- Multi Drive: één machine, verschillende aandrijfmogelijkheden
- Uitgebreid operationeel bereik in tunnels en stedelijke gebieden
- Kan ook worden gebruikt voor Vignole-, groef- en kraanrails (klem kan worden ingesteld tot 120 mm spoorbreedte)
- Dopsleutel gemonteerd op machine

ERGONOMISCH EN VEILIG

- Traploos instelbare vonkbeveiliging
- scharnierende arm ondersteunt het machinegewicht en ontlast de gebruiker

- Lage hand-armtrillingen
- LED verlichting
- Elektronische veiligheids-uitschakeling

ACCURAAT EN KRACHTIG

- Kerf-indicatie voor nauwkeurige bepaling van snijpunt
- Snijcapaciteit ca. 20 sneden op UIC60E1 rail/acculading
- (afhankelijk van snijschijf en gebruiker enz.)
- Geïntegreerd LED-prestatiedisplay voor snijcontrole
- Borstelloze elektromotor

SPECIFICATION	Ø 350 mm Slijpschijf	Ø 400 mm Slijpschijf
Drive	BLDC electro motor	BLDC electro motor
Output	6.6 kW	6.6 kW
Cutting disc diameter	350 mm/14"	400 mm/16"
Cutting disc holder	22.2 mm	22.2 mm
Cutting rate (*)	+/- 1 min/snede UIC60E1 rail	+/- 1 min/snede UIC60E1 rail
S49E1	tot 8 snedes/slijpschijf	tot 10 snedes/slijpschijf
UIC60E1	tot 6 snedes/slijpschijf	tot 8 snedes/slijpschijf
Weight		
Doorslijper	18.1 kg	18.9 kg
Scharnierende aluminium arm	9.3 kg	9.3 kg
Slijpschijf	0.9 kg	1.1 kg
Totaal machine gewicht	28.3 kg	29.3 kg
	Aansluitkabel 5.7 kg	Aansluitkabel 5.7 kg
Accu 2300 Wh	16.0 kg	16.0 kg
400 Volt netvoeding	18.0 kg	18.0 kg
Afmetingen (L x W x H)	765 x 330 x 490 mm	815 x 330 x 540 mm

(*) afhankelijk van railprofiel, slijpschijf en gebruiker enz.

ACCESSORIES

7839900001	Batterij 2300 Wh
7879900001	Batterij lader 2300 Wh
5039900003	Stroomvoorziening, 400 Volt – 60 Volt (incl. schouderriem)
7838930002	Rugzaksysteem voor batterij 2300 Wh
5016060210	Aansluitkabel – 4 m
8001381001	Veiligheidsblokkering ROBEL 13.81 voor het snijden van rails onder drukspanning, inclusief 1 paar wiggen.
8001381002	Vervangende wiggen, 1 paar 13.81/Gr. 11
5908983001	Bescherming van de LED-verlichting
Slijpschijven - bij uitstek geschikt voor ROCUT 13.90 E ³	

9002008820	350 x 4 x 22.2 mm
9002008825	350 x 4 x 25.4 mm
9002000911	400 x 4 x 25,4 mm

5908983002	Adapter 22.2 naar 25.4 mm incl. circlip
------------	---



Accu 2300 Wh – 7839900001



ROCUT 13.90 – 5909900004



400 Volt netvoeding – 5039900003



Aansluitkabel – 5016060210