

DWARSLIGGERS STOPPEN. SNEL EN EENVOUDIG.



ROTAMP 62.20 Light - 5989900005
ROBATTERY 71.01 800 Wh - 7806800002

Spoorligging effectief corrigeren.

DE VOORDELEN. JOUW VOORDELEN.

Bluvende stabiele spoorligging

- Kortere stoptijd door optimale ballastverdichting onder de dwarsligger met het ROBEL verticale trillingsprincipe
- Geen beschadiging aan dwarsliggers of ballast
- 62.20L E³ Slim: Geringere diameter van het stopgereedschap voor zwaar vervuild ballastbed en voor plaatsen met beperkte ruimte, bijv. in wissels
- 62.20L E³ Short: De kortere variant maakt ergonomisch werken mogelijk voor kleinere gebruiker

Ergonomisch stoppen

- Minimale hand-armtrillingen dankzij gepatenteerde vibratieontkoppeling op 2 vlakken
- Ontlast de gebruiker dankzij laag machinegewicht, geen uitlaatgassen en lage geluidsemissies
- Ideale apparatuur bij stopmachines

| SPECIFICATION | 62.20L E ³ | 62.20L E ³ Short | 62.20L E ³ Slim |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Aandrijving | BLDC electro motor | BLDC electro motor | BLDC electro motor |
| Output | 2.0 kW | 2.0 kW | 2.0 kW |
| Gebruikerstijd per batterijlading | | | |
| Batterij 400 Wh | Min. 25 minuten | Min. 25 minuten | Min. 25 minuten |
| Batterij 800 Wh | Min. 45 minuten | Min. 45 minuten | Min. 45 minuten |
| Batterij 2300 Wh (met adapter) | Min. 120 minuten | Min. 120 minuten | Min. 120 minuten |
| Gewicht | | | |
| Verticale stophamer met batterij | vanaf 22.5 kg | vanaf 22.5 kg | vanaf 22.3 kg |
| Batterij 400 Wh | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
| Batterij 800 Wh | 6.3 kg | 6.3 kg | 6.3 kg |
| Batterij 2300 Wh (niet gemonteerd op machine) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg |
| Adapter voor accu 2300 Wh | 6.6 kg met 4 m kabellengte | 6.6 kg met 4 m kabellengte | 6.6 kg met 4 m kabellengte |
| Afmetingen (L x B x H) | 1080 x 510 x 410 mm | 1000 x 500 x 420 mm | 1080 x 510 x 410 mm |
| Diameter pikkel | 75 mm | 75 mm | 65 mm |

ACCESSORIES

| | |
|------------|------------------------------|
| 782680002 | Accu 400 Wh |
| 780680002 | Accu 800 Wh |
| 7806850001 | Lader voor accu 400/800 Wh |
| 7839900001 | Accu 23000 Wh |
| 7879900001 | Lader voor accu 2300 Wh |
| 7838930001 | Adapter for accu 2300 Wh |
| 7838930002 | Backpack voor accu 2300 Wh |
| 899890100 | Schouderriem |
| 8999910002 | Extra handgreep |
| 9806205010 | Transport kist |
| 8868230001 | Indicator voor spoorbeweging |

Stopgereedschap:

| | |
|-------------|---|
| 5993760001V | Pikkel 62.20L E ³ /62.20L E ³ Kort |
| 5993760002V | Pikkel versterkt voor nog langere levensduur 62.20L E ³ /62.20L E ³ Kort |
| 5993760003V | Stophamer 62.20L E ³ Dun |
| 8998980120 | Slijtagemeter voor de pikkel |

Accessoires voor onderhoudswerkzaamheden:

| | |
|------------|--|
| 8998950200 | Extractor voor pikkel |
| 8998950001 | Demonteerinrichting voor excentrische as |
| 8808950120 | Houder voor stophamer in een bankschroef |

Voor foto's van accessoires, zie **ROTAMP 62.05L**.

